



SEGATRICI COMPATTE



ВОЗМОЖНЫЕ ДИСКИ



РОВНАЯ КРОМКА ТУРБО

IMBALLI



BOX

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Ø 100-115mm Ø 20mm НАКЛОННЫЙ СТОЛ РЕМЕННАЯ ПЕРЕДАЧА УГОЛ 90° ОХЛАЖДЕНИЕ ПОМПЫ ПОЛУКРУГЛЫЕ ОТВЕРСТИЯ КВАДРАТНЫЕ ОТВЕРСТИЯ INOX НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ

- Для резки по прямой и под углом 45 керамогранита, мрамора, гранита и т.д.
- Возможность вырезания круглых и квадратных отверстий.
- Станок оснащен дисками для ретификации и обработки края плитки.
- Длина реза неограничена.
- Максимальная толщина реза: 25 мм за один прогон; 50 мм за два прогона.
- Диск максимальный Ø 115 мм; диск минимальный Ø 100 мм.
- Конструкция из нержавеющей стали.
- Съёмная пластиковая ванночка.
- Ременная передача
- Водяное охлаждение с помощью помпы.
- Комплектация: диск турбо для керамики Ø 115 мм, 5 абразивных дисков, набор ключей, точильный камень, инструкция.

МОДЕЛИ И СПЕЦИФИКАЦИИ

Articolo	Barcode	Box	Lightning Bolt	M	Motor 1	Motor 2	Disc	Disc	
<b>125INOX F</b>	8024648003584	1	230 V 50 Hz	Monofase	0,9 CV / 0,66 kW	2800	115 mm	4 1/2"	5800
<b>125INOX 60</b>	8024648017055	1	230 V 60 Hz	Monofase	0,9 CV / 0,66 kW	3360	115 mm	4 1/2"	7000
<b>125INOX US</b>	8024648009265	1	110 V 60 Hz	Monofase	0,9 CV / 0,66 kW	3360	115 mm	4 1/2"	7000
<b>125INOX GB</b>	8024648009258	1	110 V 50 Hz	Monofase	0,9 CV / 0,66 kW	2800	115 mm	4 1/2"	5800

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ И РАЗМЕРЫ

Modello	Disc	Table	Table	Table	Table	Table	Table	Table	Table	Table	Table		
<b>GS86</b>	100 mm 115 mm	4" 4 1/2"	18 mm 25 mm	25/32" 1"	10 mm 10 mm	4" 4"	∞	∞	∞	45x45xh 30 cm 18"x18"xh 12"	25 Kg 55.1 lbs	50x50xh 35 cm 20"x20"xh 13	26 Kg 57.3 lbs

