

Клеи для больших форматов



Hyperflex K100

Сухая клеевая смесь белого и серого цвета на основе портландцемента, инертных наполнителей отборной фракции и органических добавок, которые придают продукту высокую деформационную и тиксотропную способность.

Особенно рекомендуется для поверхностей, подверженных перепадам температур: фасады, балконы, террасы.

Hyperflex K100 + 33-35 % воды - класс C2TE - S2

Преимущества:

- Высокая способность к деформации
- Однокомпонентный, не нужно добавлять латекс
- Не густеет, легко работать с клеем
- Высокая пластичность и тиксотропность
- Низкий удельный вес (расход меньше на 10-15%)
- Низкое выделение пыли при замесе



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет: серый / белый

Срок жизни продукта: около 8 часов

Время открытого слоя: 30 минут

Максимальный слой: 5 мм

Время выдержки перед затиркой:

Стены: 6-8 часов

Пол: 24 часа

Начало хождения: через 24 часа

Начало эксплуатации: через 7 дней

Температура эксплуатации: от -30 до +80 °C

Расход:

Шпатель 6 мм: 2,1 кг/м.кв.

Шпатель 10 мм: 3,5 кг/м.кв.

Двойное нанесение: 4,5 кг/м.кв.

Срок хранения: 12 месяцев

Упаковка: мешок 20 кг



Superflex K77

Сухая клеевая смесь белого и серого цвета на основе портландцемента, инертных наполнителей отборной фракции и органических добавок.

Особенно рекомендуется для укладки крупноформатного керамогранита.

Применяется для настенной и напольной облицовки балконов, террас, лестниц, фасадов, а также на основания с повышенными эксплуатационными или вибрационными нагрузками и промышленных полов.

Superflex K77 + 32-34 % воды - класс C2TE - S1

Преимущества:

- Высокая эластичность
- Высокая адгезия с основаниями
- Высокая тиксотропность
- Высокое содержание полимерных добавок



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет: серый / белый

Срок жизни продукта: около 8 часов

Время открытого слоя: 30 минут

Корректировка: 40 минут

Максимальный слой: 5 мм

Время выдержки перед затиркой:

Стены: 6-8 часов

Пол: 24 часа

Начало хождения: через 24 часа

Начало эксплуатации: через 14 дней

Температура эксплуатации: от -30 до +90 °C

Расход:

Шпатель 6 мм: 2,5 кг/м.кв.

Шпатель 10 мм: 4 кг/м.кв.

Двойное нанесение: 6,5 кг/м.кв.

Срок хранения: 12 месяцев

Упаковка: мешок 20 кг



Powerflex K50

Сухая клеевая смесь белого и серого цвета на основе портландцемента, инертных наполнителей отборной фракции и органических добавок.

Powerflex K50 + 29% воды: класс C2TE / S1

Преимущества:

- Застывает практически без усадки
- Высокая адгезия с традиционными строительными основаниями
- Высокая тиксотропность
- Высокое содержание полимерных добавок



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет: серый / белый

Срок жизни продукта: около 8 часов

Время открытого слоя: 50 минут

Корректировка: около 40 минут

Время выдержки перед затиркой:

Пол, стены: 24 часа

Начало хождения: через 24 часа

Начало эксплуатации: через 14 дней

Температура эксплуатации: от -30 до +90 °C

Расход для мозаики:

Шпатель 6 мм: 2,5 кг/м.кв.

Шпатель 10 мм: 4 кг/м.кв.

Двойное нанесение: 5 кг/м.кв.

Срок хранения: 12 месяцев

Упаковка: мешок 20 кг

Клеи для больших форматов



Litoelastic EVO

Белый двухкомпонентный реактивный клей без воды и растворителей, с высокой деформационной способностью и высокой водостойкостью.

Преимущества:

- Прост в применении
- Универсальный: подходит к любым типам покрытий и оснований
- Может применяться как гидроизоляция
- Высокоэластичный



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет: белый

Срок жизни продукта: 60 минут

Время открытого слоя: 50 минут

Корректировка: 60 минут

Двойное нанесение: 5 кг/м.кв.

Срок хранения: 24 месяца

Упаковка: ведро 5 кг (A+B) и 10 кг (A+B)

Затирочные материалы



Starlike

Эпоксидный двухкомпонентный состав для затирки швов, укладки и облицовки внутри и снаружи помещений.

Преимущества:

- Яркие насыщенные цвета, стойкий равномерный цвет
- Полная водонепроницаемость, устойчивость к деформации и истиранию
- Полное отсутствие усадки, эластичность, высокая механическая прочность
- Устойчивость к кислотам и агрессивным веществам



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цветовая гамма:

35 базовых цветов + 90 оттенков

Срок жизни продукта: около 60 минут

Ширина шва: от 1 до 15 мм

В качестве клея: 1,6 кг/м.кв.

Срок хранения: 24 месяца

Упаковка: ведро 1 кг / 2,5 кг / 5 кг/

Профили



+ protili **+**tec

ПРОФИЛИ ДЛЯ :

- Наружных и внутренних углов
- Плинтусов и терминалов
- Ступеней и декоров
- Усадных и структурных швов
- Тонкого керамогранита