



## УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПРОМОТОР АДГЕЗИИ ДЛЯ ГЛАДКИХ И НЕВПИТЫВАЮЩИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ



### ОПИСАНИЕ

Тиксотропная паста готовая к применению, на основе специальных синтетических полимеров на водной основе и наполнителя отборной фракции.

### ПРЕИМУЩЕСТВА

- Высокая адгезия даже на гладких и невпитывающих основаниях
- Делает поверхность шероховатой и плотной
- Темный серый цвет материала облегчает определение уже обработанных участков
- Продукт с очень низким выделением летучих органических соединений, соответствует классам EC1Plus (Emicode) и A+ (French Regulation).

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Предназначен для улучшения адгезии и обеспечения сцепления между основанием и последующим покрытием.

- Гарантирует адгезию клеевых и самовыравнивающих цементных составов на гладкие и невпитывающие основания
- Гарантирует адгезию цементных штукатурок на бетон и старые поверхности из керамики

Подходит для внутренних полов и стен на любые основания, используемые в строительстве:

- керамика, мозаика, натуральный камень
- дерево
- бетон
- металл
- стеклоцемент
- линолеум, ПВХ
- полистирол, полиуретан
- стекловата
- пробка

### ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЙ

Основания должны быть плотными, чистыми, без масла, жира, старой краски, ржавчины, плесени и всего, что может препятствовать адгезии. Цементные основания должны быть выдержаны, стабильны, сухие без восходящей влаги.

### ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРА

Продукт готов к применению и не требует дополнительной подготовки. Только в случае длительного хранения, перед применением, необходимо перемешать.

### НАНЕСЕНИЕ

Нанести однородным слоем на всю поверхность с помощью кисти или валика с длинным ворсом.

Дождаться полного высыхания (около 3-4 часов) перед нанесением последующих покрытий.

Последующие покрытия на Prepara Fondo можно наносить даже по истечению длительного времени с момента его высыхания.

### ВНИМАНИЕ

- Наносить при температуре от +5 °C до +35 °C и относительной влажности 10-70 %. Не наносить при других атмосферных параметрах.
- Не наносить продукт на влажные основания.
- Не наносить на основания, подверженные эффекту восходящей влаги.
- Не наносить продукт на недостаточно выдержаные или неподготовленные поверхности.
- Не использовать продукт в целях, не предусмотренных в настоящем техническом описании.

### ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

<b>Внешний вид</b>	Густая тиксотропная паста
<b>Цвет</b>	Серый
<b>Удельный вес</b>	1,24 ± 0,05 г/см³
<b>Нанесение</b>	Кисть, валик с длинным ворсом
<b>Температура нанесения</b>	От +5°C до +35°C при относительной влажности 10-70 %
<b>Время высыхания</b>	Около 3-4 часов при Т +23°C и относительной влажности 60%
<b>Устойчивость к влажности</b>	Водонепроницаем
<b>Устойчивость к кислотам</b>	Отличная
<b>Устойчивость к растворам щелочей</b>	Отличная
<b>Устойчивость к перепадам температур</b>	Отличная
<b>Устойчивость к старению</b>	Отличная
<b>Устойчивость к растворителям и маслам</b>	Нормальная
<b>Расход</b>	0,3 кг/м²
<b>СРОК И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ</b>	12 месяцев в оригинальной упаковке, в прохладном месте. Боится мороза
<b>УПАКОВКА</b>	Ведро 10 кг