


Litoband S.A.T.

САМОКЛЕЙКА БУТИЛОВА СТРІЧКА, ВНУТРІШНІЙ КУТ (LITOBAND S.A.T. - AI), ЗОВНІШНІЙ КУТ (LITOBAND S.A.T. - AE) ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦІЇ З'ЄДНАНЬ МІЖ ГОРИЗОНТАЛЬНИМИ І ВЕРТИКАЛЬНИМИ ПОВЕРХНЯМИ В ЕЛАСТИЧНИХ ГІДРОІЗОЛЯЦІЙНИХ СИСТЕМАХ. ДЛЯ ВНУТРІШНЬОГО І ЗОВНІШНЬОГО ЗАСТОСУВАННЯ. ПРОДУКТ З ДУЖЕ НИЗЬКИМ РІВНЕМ ВИКИДІВ ЛЕТКИХ ОРГАНІЧНИХ СПОЛУК.



ОПИС

Litoband S.A.T. являє собою гідроізоляційну стрічку з бутилкаучуку, з'єднану зі стійким до лугів нетканим поліпропіленовим матеріалом, який забезпечує адгезію цементних клеїв для керамічної плитки і рідких водонепроникних мембран.

Litoband S.A.T. забезпечений внутрішніми (Litoband S. A.T. - AI) і зовнішніми кутами (Litoband S.A.T. - AE) з того ж матеріалу, що дозволяє легко і безпечно герметизувати з'єднання між горизонтальними і вертикальними поверхнями.

ПЕРЕВАГИ / ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Продукт з дуже низьким рівнем викидів летких органічних сполук (VOC). Відповідає класу EC1^{PLUS} згідно з протоколом EMICODE і класу A+ (викиди в повітря в приміщенні - Французькі правила)
- Захисна підкладка з краями, що перекиваються на задній стороні, дозволяє легко знімати і монтувати елементи
- Може використовуватися з усіма типами гідроізоляційних мембран типу Elastocem, Coverflex, Litoproof Plus, Litoproof Extreme, Hidroflex і Aquamaster EVO
- Ідеально прилипає до різних типів основи, як абсорбуючих, так і не абсорбуючих, таких як: цементна стяжка і штукатурка, бетон, цегляна кладка, фіброцементні панелі, метал, пластик, кераміка, натуральний камінь
- Легкість і швидкість укладання

УПАКОВКА

Litoband S.A.T.:

Рулон 20 м

Litoband S.A.T. для внутрішніх (AI) і зовнішніх кутів (AE):

Коробка 25 шт.

СФЕРИ ЗАСТОСУВАННЯ

Litoband S.A.T. - це невід'ємна частина гідроізоляційної системи для балконів і терас, що складається з полотна Litoproof Extreme.

Також підходить для гідроізоляційних систем вологих зон внутрішніх приміщень, що складаються з еластичних мембран Hidroflex і Aquamaster EVO, полімерцементних мембран Coverflex і Elastocem і полотна Litoproof Plus.

НАНЕСЕННЯ

Система гідроізоляції терас і балконів мембраною Litoproof Extreme

Після приклеювання полотна Litoproof Extreme на основу за допомогою відповідного цементного клею, встановіть спеціальні елементи у внутрішні або зовнішні кути - Litoband S.A.T. - AI і Litoband S.A.T. - AE. Частково зніміть один з двох країв захисної прокладки і встановіть кут, добре натиснувши від найбільш внутрішньої точки до зовнішньої сторони, уникаючи утворення складок або бульбашок.

Видаліть інший край вкладиша і повторіть операцію.

Далі приступаємо до розміщення стрічки Litoband S.A.T. на всьому з'єднанні підлоги зі стіною, попередньо обрізавши її до потрібної довжини і перекривши не менше ніж на 5 см на попередньо зафіксованих внутрішніх і зовнішніх кутах.

Також в цьому випадку частково зніміть захисну підкладку і закріпіть стрічку на горизонтальній частині з'єднання, уникаючи утворення складок або бульбашок.

Зніміть другу половину захисного вкладиша і закріпіть стрічку на вертикальній частині з'єднання.

Litoband S.A.T. повинен бути нанесений по периметру, щоб герметизувати стик між листом Litoproof Extreme і основою алюмінієвих або сталевих периметральних профілів, обладнаних стічними жолобками.

Система гідроізоляції рідкими еластичними мембранами Elastocem, Coverflex, Hidroflex і Aquamaster

Після нанесення ґрунтовки (якщо це передбачено системою) встановіть спеціальні кутові елементи на внутрішні або зовнішні кути Litoband S.A.T. - AI та Litoband S.A.T. - AE.

Частково зніміть один з двох країв захисної прокладки і встановіть кут, добре натиснувши від найбільш внутрішньої точки до зовнішньої сторони, уникаючи утворення складок або бульбашок. Видаліть інший край вкладиша і повторіть операцію.

Далі приступаємо до розміщення стрічки Litoband S.A.T. на стиках всіх з'єднань між підлогою-стіною і стіною-стіною, обрізавши її до потрібної довжини і перекривши не менше ніж на 5 см на попередньо зафіксованих внутрішніх і зовнішніх кутах.

Також в цьому випадку частково зніміть захисну підкладку і закріпіть стрічку на одній частині з'єднання, уникаючи утворення складок або бульбашок.

Зніміть другу половину захисного вкладиша і закріпіть стрічку на іншій частині з'єднання.

Приступаєте до нанесення гідроізоляційних рідких мембран, дотримуючись інструкцій, наведених у відповідних технічних паспортах.

Система гідроізоляції для внутрішніх вологих зон мембраною Litoproof Plus

Після приклеювання полотна Litoproof Plus на основу за допомогою відповідного продукту, встановіть спеціальні елементи на внутрішні або зовнішні кути - Litoband S.A.T. - AI і Litoband S.A.T. - AE.

Частково зніміть один з двох країв захисної прокладки і встановіть кут, добре натиснувши від найбільш внутрішньої точки до зовнішньої сторони, уникаючи утворення складок або бульбашок. Видаліть інший край вкладиша і повторіть операцію.

Далі приступаємо до розміщення стрічки Litoband S.A.T. на стиках всіх з'єднань між підлогою-стіною і стіною-стіною, обрізавши її до потрібної довжини і перекривши не менше ніж на 5 см на попередньо зафіксованих внутрішніх і зовнішніх кутах.

Також в цьому випадку частково зніміть захисну підкладку і закріпіть стрічку на одній частині з'єднання, уникаючи утворення складок або бульбашок.

Зніміть другу половину захисного вкладиша і закріпіть стрічку на іншій частині з'єднання.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

- Більш детальну інформацію про гідроізоляцію внутрішніх і зовнішніх вологих приміщень див. в інструкціях в каталозі користувача Litokol
- Захистіть гідроізоляцію від дощу протягом перших 24 годин після застосування
- Продукт не можна залишати відкритим. Завжди передбачайте покриття з кераміки, натурального каменю або мозаїки
- У спекотному кліматі зберігайте упаковку продукту в прохолодному і захищеному від сонця місці перед використанням
- Не використовуйте на вологих основах або основах, що піддаються висхідній вологості
- Не використовуйте Litoband S.A.T. для герметизації конструкцій, які постійно знаходяться під водою або піддаються впливу води під тиском, таких як басейни, резервуари, фонтани тощо.
- Не використовуйте продукт для нанесень, не вказаних у цій технічній карті продукту
- У сумнівних випадках проконсультуйтеся з відділом технічної підтримки компанії Літокол Плюс

ІНФОРМАЦІЯ ПРО БЕЗПЕКУ

Згідно з діючими європейськими нормами (Reg. 1907/2006 / EC - REACH) продукт вважається виробом і не вимагає паспорту безпеки.
ПРОДУКТ ДЛЯ ПРОФЕСІЙНОГО ВИКОРИСТАННЯ

СПЕЦИФІКАЦІЯ ПРОДУКТУ

#Самоклейке водонепроникне укріплення кутів між стінами та між стінами і підлогою у внутрішніх і зовнішніх приміщеннях, що підлягають гідроізоляції, повинно виконуватися шляхом вставки водонепроникної герметизуючої стрічки, що складається з бутилкаучуку в поєднанні зі стійкою до лугів поліпропіленовою тканиною типу Litoband S.A.T. компанії Litokol S.p.A.

ІДЕНТИФІКАЦІЙНІ ДАНІ

Склад матеріалу	Еластичний самоклеючий бутилкаучук з двошаровим поліпропіленовим нетканним матеріалом
Колір	Сірий
Довжина рулону	20 м
Ширина водонепроникного шару	100 мм
Загальна ширина	102 мм
Довжина сторін - внутрішні (AI) і зовнішні (AE) кути	120 мм
Вага	730 г/м ²
Товщина	0,77 мм
Митний код стрічки	56031490
Митний код кута	63079098
Термін зберігання	24 місяці в оригінальній упаковці далеко від джерел тепла і прямого впливу світла. Боїться морозу.

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Рекомендовані температури застосування	Від +5°C до +30°C
Робоча температура	Від -30°C до +60°C

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Поздовжнє розривне навантаження	30 Н/15 мм	DIN 527-3
Бічне розривне навантаження	19 Н / 15 мм	DIN 527-3
Відносне подовження при поздовжньому розриві	60%	DIN 527-3
Відносне подовження при бічному розриві	80%	DIN 527-3
Стійкість до тиску води	> 0,2 бар	DIN EN 1928 - версія В
Тест Peel на нейтральній підкладці з ПВХ	> 13 Н/20 мм	

ПРИМІТКИ

Збір даних при +23°C, 50% В.В. і відсутності вентиляції. Вони можуть відрізнятися в залежності від конкретних умов будівництва.

Картка п. 610
Редакція п. 1
Дата: Січень 2021

Інформація та приписи, наведені в цій технічній карті, відповідають нашому найкращому досвіду. Не маючи можливості безпосередньо впливати на умови будівельних майданчиків і виконання робіт, вони є загальними вказівками, які жодним чином не зобов'язують нашу компанію. Тому ми рекомендуємо виконати попередню пробу для того, щоб перевірити придатність продукту для передбачуваного використання, в будь-якому випадку, ті, хто має намір використовувати його, повинні визначити, чи підходить він для передбачуваного використання чи ні, і він бере на себе всю відповідальність, яка може виникнути в результаті його використання.

ТОВ «Літокол Плюс»
м. Київ, Україна
вул. Маричанська, 18
тел. (044) 258-78-96
ufficio@litokol.kiev.ua
www.litokol.ua

